

## Fiche technique

# panneaux acoustiques

**Wk Kletone**  
panneaux acoustiques  
éco-responsables



### Type de panneau

Les panneaux acoustiques unilatéraux Kletone permettent de corriger la réverbération sonore à l'intérieur d'une grande variété de lieux. Ils sont fabriqués à partir de la combinaison efficace entre une mousse et un tissu de haute performance d'absorption acoustique. Le tissu recouvrant l'avant et les côtés du produit, le tout maintenu par un cadre dissimulé, en métal et en matière thermoplastique ignifugée.

### Fabrication

Tous les panneaux acoustiques KLETONE sont assemblés à la main pour une grande qualité de finition. Fabrication Française.

Délais : 4 semaines hors option.

### Absorption acoustique

Les mesures de l'absorption équivalente sont réalisées selon les normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654 avec obtention d'un coefficient d'absorption égal à 1 à 1000Hz.

### Environnement

Les panneaux sont éco-conçus et sont issus de matières recyclées et recyclables. Tissu Oeko-Tex.

### Couleur

Gamme de 111 coloris. [Voir les nuanciers](#)  
Impression tissu personnalisable.

### Installation

- vissés sur le mur ou plafond à l'aide de fournitures,
- suspendus au plafond ou au mur par des câbles verticaux ou cimaises,
- aimantés sur des parois métalliques verticales,
- en remplacement d'une dalle de faux plafond.

 **+33 (0)7 89 52 86 83**  
contact@wellko.fr  
[www.wellko.fr](http://www.wellko.fr)

Wellko - Seine Ecopolis - 45 Avenue Robert Hooke  
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  
SASU au capital de 50 000,00 euros - SIRET 822 749 040 00017  
Code NAF 4665Z - TVA Intracommunautaire 70822749040

### Dimensions et poids (hors accessoires)

445 x 1195 x 50 mm	4.00 kg
445 x 1595 x 50 mm	5.00 kg
445 x 1795 x 50 mm	5.60 kg
595 x 595 x 50 mm	2.80 kg
595 x 1195 x 50 mm	4.50 kg
595 x 1795 x 50 mm	6.20 kg
595 x 2395 x 50 mm	8.00 kg
795 x 1195 x 50 mm	6.50 kg
795 x 1795 x 50 mm	7.00 kg
1195 x 1195 x 50 mm	6.70 kg
1195 x 1795 x 50 mm	8.70 kg
1195 x 2395 x 50 mm	11.00 kg

### Entretien

Aspirateur selon les conditions normales d'utilisation. Tissus lavable en machine à 40°C. Séchage du tissu à plat.

### Comportement au feu

Les panneaux acoustiques décoratifs Kletone répondent au classement Français de réaction au feu pour les Etablissements Recevant du Public. (normes NF P 92-507 des matériaux de décoration en relief et NF P92-505 pour l'absence totale de goutte). Matériaux classés M1.

### Emissions des COV et Aldéhydes

Les émissions des panneaux Kletone sont classées A+.

### Garantie 10 ans

**Wellko**  
le promoteur du  
confort acoustique

**Wellko** éco-conçoit, développe et éco-distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à l'amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics.

Sous la marque **Kletone**, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par l'absorption significative des bruits et des résonnances.

**Wellko** conjugue technique, technologie et design avec éco responsabilité.