


Fiche technique

panneaux acoustiques

Wk Kletone
panneaux acoustiques
éco-responsables



Type de panneau

Les panneaux acoustiques unilatéraux Kletone permettent de corriger la réverbération sonore à l'intérieur d'une grande variété de lieux. Ils sont fabriqués à partir de la combinaison efficace entre une mousse et un tissu de haute performance d'absorption acoustique. Le tissu recouvrant l'avant et les côtés du produit, le tout maintenu par un cadre dissimulé, en métal et en matière thermoplastique ignifugée.

Fabrication

Tous les panneaux acoustiques KLETONE sont assemblés à la main pour une grande qualité de finition. Fabrication Française.

Délais : 4 semaines hors option.

Absorption acoustique

Les mesures de l'absorption équivalente sont réalisées selon les normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654 avec obtention d'un coefficient d'absorption égal à 1 à 1000Hz.

Environnement

Les panneaux sont éco-conçus et sont issus de matières recyclées et recyclables. Tissu Oeko-Tex.

Couleur

Gamme de 111 coloris. [Voir les nuanciers](#)
Impression tissu personnalisable.

Installation

- vissés sur le mur ou au plafond à l'aide de fournitures,
- suspendus au plafond par des câbles verticaux,
- aimantés sur des parois métalliques verticales,
- en remplacement d'une dalle de faux plafond.

Entretien

Aspirateur selon les conditions normales d'utilisation. Tissus lavable en machine à 40°C. Séchage du tissu à plat.

+33 (0)7 89 52 86 83
contact@wellko.fr
www.wellko.fr

Wellko - 6 rue du Bon Marais
76530 Grand Couronne
SASU au capital de 50 000,00 euros - SIRET 822 749 040 00033
Code NAF 4665Z - TVA Intracommunautaire 70822749040

Dimensions standards et poids *(hors accessoires)*

795 x 1195 x 50 mm	5.50 kg
795 x 1795 x 50 mm	7.45 kg
995 x 1195 x 50 mm	6.26 kg
595 x 595 x 50 mm	2.80 kg
595 x 1195 x 50 mm	4.50 kg
595 x 1795 x 50 mm	6.20 kg
595 x 2395 x 50 mm	8.30 kg
1195 x 1195 x 50 mm	6.70 kg
1195 x 1795 x 50 mm	9.30 kg
1195 x 2395 x 50 mm	12.00 kg

Comportement au feu

Les panneaux acoustiques décoratifs Kletone répondent au classement Européen de réaction au feu. Produit complet. Qualification B-s2,d0 suivant l'EN 13501-1+A1. Absence totale de goutte.

Emissions des COV et Aldéhydes

Les émissions des panneaux Kletone sont classées A+.

Garantie 10 ans

Produits sur-mesure
Intégration de luminaires
Nous consulter.

Wellko
le promoteur du
confort acoustique

Wellko éco-conçoit, fabrique et distribue des solutions acoustiques hautes performances destinées à l'amélioration du confort acoustique dans les espaces professionnels et publics.

Sous la marque **Kletone**, Wellko propose une gamme de panneaux, de cloisons, de baffles et d'objets acoustiques dont l'objectif est de contribuer efficacement au confort et au bien être individuel et collectif par l'absorption significative des bruits et des résonances.

Wellko conjugue technique, technologie et design avec éco responsabilité.